



NEW HOLLAND

AGRICULTURE

NEW HOLLAND CSX7000

CSX7060 | CSX7060 Laterale | CSX7080 | CSX7080 Laterale



Модель		CSX7060	CSX7060 Крутосклонный	CSX7080	CSX7080 Крутосклонный
Зерновая жатка					
Ширина захвата: Высокой производительности	(м)	4.57 - 7.32	4.57 - 7.32	5.18 - 9.15	4.57 - 7.32
Повышенной производительности	(м)	6.10	6.10	6.10 - 7.32	6.10
Varifeed™	(м)	6.10	6.10	6.10 - 7.32	6.10
Ход ножа	(мм)	500	500	500	500
Скорость ножа	(такт/мин)	1150	1150	1150	1150
Запасной нож и запасные сегменты		●	●	●	●
Подающий шнек с пальцами по всей длине		●	●	●	●
Диаметр мотовила	(м)	1.07	1.07	1.07	1.07
Электро-гидравлическая регулировка положения мотовила		●	●	●	●
Автоматическая синхронизация скорости комбайна и мотовила		●	●	●	●
Регулируемый угол наклона зубьев мотовила		●	●	●	●
Быстроразъемное гидравлическое соединение		●	●	●	●
Кукурузная жатка					
Кол-во рядков: Нескладываемые жатки		5-6	5-6	6	6
Складываемые жатки		6	–	6-8	–
Измельчитель стеблей		○	○	○	○
Вращающиеся делители		○	○	○	○
Автоматическая система управления жаткой					
Контроль высоты среза		●	●	●	●
Компенсация		●	●	●	●
Система Autofloat™		○	○	○	○
Наклонная камера					
Количество цепей		3	3	4	4
Реверс жатки и наклонной камеры (гидравлический / электрический)		Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический
Поперечное копирование		●	●	●	●
Кабина					
Сидение оператора на пневмоподвеске		●	●	●	●
Сидение инструктора		●	●	●	●
Цветной дисплей IntelliView II™		●	●	●	●
Кондиционер воздуха		●	●	●	●
Охлаждаемое отделение		●	●	●	●
Отопитель		○	○	○	○
Клавиши управления жаткой, включением обмолота и выгрузного шнека		●	●	●	●
Молотильный барабан					
Ширина	(м)	1.30	1.30	1.56	1.56
Диаметр	(м)	0.607	0.607	0.607	0.607
Количество бичей		8	8		
Скорость вращения	(об/мин)	400 - 1140	400 - 1140	400 - 1140	400 - 1140
Уменьшитель оборотов барабана	(об/мин)	опц. 240-685	опц. 240-685	опц. 240-685	опц. 240-685
Регулируемый привод молотильного барабана		●	●	●	●
Подбарабанье					
Площадь	(м²)	0.86	0.86	1.04	1.04
Количество планок		14	14	14	14
Угол охвата с открытой системой Opti-Thresh™	(угол)	85	85	85	85
Угол охвата с закрытой системой Opti-Thresh™	(угол)	121	121	121	121
Регулировка побарабанья		Электрическая	Электрическая	Электрическая	Электрическая
Битер					
Четыре лопасти / штифтовый барабан		● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
Диаметр	(м)	0.395	0.395	0.395	0.395
Подбарабанье битера	(м²)	0.286	0.286	0.342	0.342
Синхронизация оборотов с барабаном		●	●	●	●
Роторный сепаратор		●	●	●	●
Диаметр	(м)	0.59	0.59	0.59	0.59
Скорость	(об/мин)	400 / 760	400 / 760	400 / 760	400 / 760
Быстрая замена без специального инструмента		●	●	●	●
Площадь подбарабанья	(м²)	0.84	0.84	1.01	1.01
Система Multi-Thresh™		●	●	●	●
Площадь принудительной сепарации	(м²)	1.988	1.988	2.387	2.387
Битер Straw Flow™		●	●	●	●

