



NEW HOLLAND

NEW HOLLAND FX

Модели FX30, FX40 и FX50



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | FX30 | FX40 | FX50 |
|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ДВИГАТЕЛЬ | | IVECO | IVECO | IVECO |
| Тип | | Cursor 10, 6 цилиндров, турбонаддув | Cursor 13, 6 цилиндров, турбонаддув | Cursor 13, 6 цилиндров, турбонаддув |
| Объем цилиндров | (л) | 10,5 | 12,9 | 12,9 |
| Номинальный режим | (об/мин) | 2100 | 2100 | 2100 |
| Номинальная мощность двигателя ISO TR14396 | (кВт/л.с.) | 265/360 | 315/428 | 354/481 |
| Номинальный режим при макс. мощности | (об/мин) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Максимальная мощность | (кВт/л.с.) | 284/386 | 338/460 | 379/515 |
| Запас крутящего момента | (%) | 25 | 25 | 25 |
| Вращающийся воздушный фильтр | | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Емкость топливного бака | (л) | 910 | 910 | 910 |
| СИСТЕМА ПОДАЧИ МАССЫ | | | | |
| Тип трансмиссии | | Трансмиссия HydroLoc | Трансмиссия HydroLoc | Трансмиссия HydroLoc |
| Регулировка длины резки | | Неограничена | Неограничена | Неограничена |
| Число питающих валков | | 4 | 4 | 4 |
| Максимальное открытие питающего окна | (см ²) | 1840 | 1840 | 1840 |
| Детектор металлических частиц Metalert III | | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| РОТОР | | | | |
| Ширина | (см) | 76 | 76 | 76 |
| Диаметр | (см) | 61 | 61 | 61 |
| Масса | (кг) | 340 | 340 | 340 |
| Число ножей | | макс. 12 | макс. 12 | макс. 12 |
| Режим | (об/мин) | 1229 | 1229 | 1229 |
| Резов/мин (с 12 ножами) | | макс. 14.748 | макс. 14.748 | макс. 14.748 |
| Система Adjust-O-Matic | | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Длина резки | (мм) | от 4 до 80 | от 4 до 80 | от 4 до 80 |
| ЗЕРНОДРОБИЛКА | | | | |
| Диаметр роликов | (мм) | 200 | 200 | 200 |
| Скорость верхнего ролика | (об/мин) | 3620 | 3620 | 3620 |
| Скорость нижнего ролика | (об/мин) | 4070 | 4070 | 4070 |
| Расстояние между роликами | (мм) | от 2 до 20 | от 2 до 20 | от 2 до 20 |
| Дистанционное управление | | Опция | Опция | Опция |
| УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ CropPro PLUS | | | | |
| Диаметр барабана | (мм) | 200 | 200 | 200 |
| Скорость верхнего барабана | (об/мин) | 3696 | 3696 | 3696 |
| Скорость нижнего барабана (для кукурузы) | (об/мин) | 4152 | 4152 | 4152 |
| Скорость нижнего барабана (для зерновых) | (об/мин) | 2271 | 2271 | 2271 |
| Регулировка расстояния между барабанами (при работе) | (мм) | от 2 до 12 | от 2 до 12 | от 2 до 12 |
| Полный диапазон расстояния между барабанами | (мм) | от 2 до 180 | от 2 до 180 | от 2 до 180 |
| ТРАНСМИССИЯ | | | | |
| Тип | | Гидростатическая | Гидростатическая | Гидростатическая |
| Число передач для движения вперед | | 4 | 4 | 4 |
| Блокировка дифференциала | | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| КАБИНА DISCOVERY | | | | |
| Многофункциональный рычаг управления | | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Монитор InfoView | | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Кресло водителя DeLuxe | | Стандарт | Стандарт | |
| Кресло с пневмоподвеской | | Опция | Опция | Стандарт |
| Откидное сиденье для пассажира | | Опция | Опция | Стандарт |
| Кондиционер воздуха | | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Обогрев | | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Обогрев заднего стекла | | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| ШИНЫ | | | | |
| Шины для привода 2WD | | 460/70R24-150A8 800/65R32-172A8 | 460/70R24-150A8 800/65R32-172A8 | 460/70R24-150A8 800/65R32-172A8 |
| Шины для привода 4WD | | 480/70R24-138A8 800/65R32-172A8 | 480/70R24-138A8 800/65R32-172A8 | 480/70R24-138A8 800/65R32-172A8 |
| РАЗМЕРЫ | | | | |
| Высота до крыши кабины | (м) | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Длина без навесных агрегатов | (м) | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| ВЕС МАШИНЫ С ЗЕРНОДРОБИЛКОЙ | | | | |
| Передний мост 2RM | (кг) | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
| Передний мост 4RM | (кг) | 11 400 | 11 400 | 11 400 |



Ваш успех – Наша специализация

Данные, приведенные в настоящем издании, являются ориентировочными. Производитель может вносить изменения в описанные модели без предварительного уведомления. Приведенные фотографии и иллюстрации могут относиться к дополнительному оборудованию или к оборудованию предназначенному для рынков других стран. За любыми дополнительными разъяснениями, просьба обращаться к нашим торговым представителям.