



**NEW HOLLAND**

# **NEW HOLLAND T9000**

Модели Т9030, Т9040, Т9050 и Т9060



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
**T9030**
**T9040**
**T9050**
**T9060**

Двигатель		New Holland Cursor	New Holland Cursor	Cummins QSX	Cummins QSX
Количество цилиндров / Система впрыска		6 цилиндров, четырехтактный, с турбонаддувом, 4 клапана на головку цилиндра, последовательное воздушное охлаждение, управляемая электронная система впрыска			
Уровень выбросов		Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
Объем двигателя	(см³)	12900	12900	15000	15000
Мощность двигателя ISO TR14396 – 2000/25/EC	(кВт/л.с.)	286/384	324/434	362/485	399/535
Номинальные обороты двигателя	(об/мин)	2000	2000	2000	2100
Максимальный крутящий момент ISO TR14396 при 1400 об/мин	(Нм)	1914	2164	2417	2539
Запас крутящего момента	(%)	40	40	40	40
Тип трансмиссии		С сервомеханизмом переключения передач под нагрузкой, электронным управлением и гидроприводом			
Коробка скоростей 16x2 (40 км/ч)		Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Блокировка дифференциала		Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Рулевое управление		Сочлененная рама, полный приоритет, два цилиндра двойного действия			
Максимальный угол изгиба рамы в поперечном сечении		± 13	± 13	± 13	± 13
Поворот сочлененной рамы влево/вправо		± 42	± 42	± 42	± 42
Тип грунтозацепов		RW1 для движения по сухому рыхлому и сырому грунту			
Передние колеса		Сдвоенные 710/70R42	Сдвоенные 710/70R42	Сдвоенные 710/70R42	Сдвоенные 710/70R42
Задние колеса		Сдвоенные 710/70R42	Сдвоенные 710/70R42	Сдвоенные 710/70R42	Сдвоенные 710/70R42
Вал отбора мощности		Опция	Опция	Опция	Опция
Гидравлическая система		Стандартная 4 канальная / Расширенная (опция) 5 канальная			
Производительность гидравлической системы при 2000 об/мин, стандартно	(л/мин)	151,4	151,4	151,4	159
Производительность гидравлической системы при 2000 об/мин, с гидронасосом расширенной производительности	(л/мин)	208	208	208	216
Система возврата масла от внешних потребителей низкого давления		Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Подъемная способность по OECD 610 мм (24 дюйма) за точкой подъема	(кг)	8833	8833	8833	8833
Усиленная сцепка с повышенным тяговым усилием и вертикальной нагрузкой для широкозахватных орудий		Опция	Опция	Стандарт	Стандарт
Балластные грузы		Передние - 18 штук по 45 кг / Задние - рама с 14 грузами - 1098 кг			
Топливный фильтр Сепара с водоотделителем		Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Кабина		ДеЛюкс			
Система облегчения запуска в холодное время года с подогревом трансмиссии		Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Галогенные фары		Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Радиус разворота по осевой линии заднего моста	(мм)	5090	5090	5090	5090
Объем топливного бака	(л)	1136	1136	1136	1136
Вес трактора	(кг)	20702	23426	24561	24561


**NEW HOLLAND**
**Ваш успех – Наша специализация**

Данные, приведенные в настоящем издании, являются ориентировочными. Производитель может вносить изменения в описанные модели без предварительного уведомления. Приведенные фотографии и иллюстрации могут относиться к дополнительному оборудованию или к оборудованию, предназначенному для рынков других стран. За любыми дополнительными разъяснениями просьба обращаться к нашим торговым представителям.